Hotte décorative murale 60 cm

LFV316K

Filtrez l'air efficacement et rapidement
La hotte qu'il vous faut pour filtrer rapidement l'air de votre cuisine. Supporté par un puissant moteur offrant deux vitesses, vous n'aurez plus à vous soucier des odeurs désagréables.

Bénéfices et Caractéristiques

Gardez l'air de votre cuisine propre grâce à son puissant moteur
Ce moteur de hotte puissant et perfectionné garantit que votre cuisine reste exempte de fumées et d'odeurs de cuisson indésirables. Il purifie l'air rapidement et efficacement.

Longue durée et excellente lumminosité - laissez les LED vous illuminer
Profitez d'un éclairage de qualité pendant que vous cuisinez. Nos lampes LED consomment beaucoup moins d'énergie que les autres lampes et offrent une excellente visibilité dans la cuisine, ce qui vous permet de cuisiner en toute tranquillité.



Un filtre à graisse standard pour une cuisine saine
Notre filtre à graisse fiable vous permet de toujours profiter d'un espace de cuisson plus sain. Lorsque vous avez besoin d'un nouveau filtre, il peut être facilement lavé ou remplacé. Votre cuisine reste plus propre, plus longtemps.

Contrôle de la hotte avec les boutons mécaniques
Contrôlez votre hotte simplement avec les boutons mécaniques. Il suffit d'appuyer sur cette touche pour augmenter ou diminuer la puissance de la hotte, de sorte que vous puissiez profiter d'un environnement de cuisson sain.

- SÉRIE 600 FLEX
- Hotte décorative murale
- Design verre
- Aspiration périmétrale
- 1 moteur(s)
- Commandes par touches
- Nombre de vitesses : 3
- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5 W
- 1 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Clapet anti-retour

Electrolux

Hotte décorative murale 60 cm

LFV316K

Spécifications techniques

Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	94.6
Classe d'efficacité énergétique*	C
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	17.2
Classe d'efficacité fluidodynamique	D
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	43.8
Classe d'efficacité lumineuse	A
Efficacité de filtration des graisses (%)	65.1
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	290/600
Niveau sonore (dB) mini/maxi	49/66
Air pressure at best eff. point, Pa	327
Max pressure, Pa	460
Couleur	Noir
Filtre à charbon	ECFB02
Dimensions H / L / P (mm)	915min -1260maxi /598/176
Diamètre de la buse (mm)	150
Puissance moteur absorbée (W)	210

Hauteur minimun d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm)	50
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm)	65
Volts	200
Fréquence (Hz)	50
Longueur de câble (m)	1.2
Dimensions emballées HxLxP (mm)	570x700x630
Poids brut/net (kg)	19.36 / 14
Fabriqué en	Italie
PNC	942 051 247
Code EAN	7332543671250
Livré	Avec fût