


**Grâce à la sonde, une cuisson précise sans effort, à chaque fois**

Cuisinez avec précision grâce à la table 900 SensePro®. La sonde de cuisson sans fil mesure la température à cœur de vos aliments. Quel que soit le plat, de la cuisson sous vide ou saisie, il sera votre commis de cuisine à domicile.

**Bénéfices et Caractéristiques**

**Grâce à la sonde, la précision au degré près pour un résultat professionnel.**

En sélectionnant votre préparation via l'écran tactile, la table pilote la sonde sans fil pour une cuisson maîtrisée au degré près.

- Plaque de cuisson Induction Série 900 SENSE
- Zone gauche en surface de cuisson totale
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 4 foyers
- 4 foyers induction dont une zone 24 cm
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Ecran tactile LCD couleurs
- Fonction SenseFry®
- SensePro®: Sonde de cuisson
- Fonction Fondre (idéale pour le chocolat, le beurre ou la préparation de sauce)
- 4 boosters
- 4 minuteurs
- 10 positions de puissance
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer ARD Induction : 2300/3600W/240mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Arrêt automatique
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bord biseauté en façade
- Installation Optifix™


**Contrôlez votre table grâce à l'écran tactile**

Appréciez la simplicité d'un écran couleur unique. Ajustez vos paramètres en fonction de vos envies grâce à la diffusion en temps réel de l'état de cuisson. Créez de délicieux plats au bout du doigt.


**Plus d'espace grâce à la fonction Bridge**

La fonction Bridge de cette plaque de cuisson à induction vous permet de combiner deux zones de cuisson en une seule plus grande. La température et les paramètres de temps sont synchronisés automatiquement. Idéal pour vos planchas !

**Technologie Hob2Hood®**

Grâce au système Hob2Hood, plus besoin de régler votre hotte, la plaque de cuisson s'occupe de tout. Une fois la plaque active, l'éclairage de la hotte s'enclenche et les capteurs thermique adaptent la puissance d'aspiration.

**Un minuteur individuel pour chaque zone de cuisson**

Gardez la main sur le temps de cuisson grâce au minuteur. Il vous permet de suivre facilement la cuisson et éteint la zone de cuisson sélectionnée lorsque le temps est écoulé.

**Spécifications techniques**

Nombre de zones de cuisson	4	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x750x490
Zone modulable	1	Type de grille(s)	sans grille
Technologie de chauffe de la plaque	Induction	Cordon fourni (en m):	1.5
Niveaux de puissance	9	Volts	220-240/400V2N
Puissance électrique totale maximum (W)	7350	Plaque homologuée Corse :	non
Diamètre des zones de cuisson	Ø en cm.*	Poids brut/net (kg)	13.86 / 12.12
Avant gauche	21	Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x868x600
Arrière gauche	21	Pays de fabrication	Allemagne
Arrière droite	24	PNC	949 596 889
Avant centre	14.5	Code EAN	7332543659043
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique)	en Wh/kg.*	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Avant gauche	179.6		
Arrière gauche	189.1		
Arrière droite	185.2		
Avant centre	180.2		
Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)*	183.5		
Couleur	Anthracite		
Design	Bord biseauté en façade		
Installation plan de travail	Traditionnelle		
Dimensions LxP (mm)	780x520		

