



De l'air frais pour votre cuisine

La hotte ExtractionTech 6000 est équipée d'un puissant moteur qui vous permet d'éliminer les fumées et les odeurs de votre cuisine rapidement.

Bénéfices et Caractéristiques



L'air pur. Plus rapide.

Ce moteur de hotte puissant et perfectionné garantit que votre cuisine reste exempte de fumées et d'odeurs de cuisson indésirables. Il purifie l'air rapidement et efficacement.

- Hotte décorative murale
- Aspiration périmétrale
- 1 moteur(s)
- Commandes électroniques sensibles
- Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5.7 W
- 1 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à charbon
- Clapet anti-retour



Longue durée et excellente luminosité

Profitez d'un éclairage de qualité pendant que vous cuisinez. Nos lampes LED consomment beaucoup moins d'énergie que les autres lampes et offrent une excellente visibilité dans la cuisine, ce qui vous permet de cuisiner en toute tranquillité.



Une filtration maximale, encore et encore.

Un filtre très performant qui capte et élimine les graisses et les odeurs lors de la cuisson. Le filtre amovible peut être nettoyé au lave-vaisselle, ce qui garantit l'efficacité continue de votre hotte.

Contrôle total à l'aide de l'élégant bandeau de commande en verre

Pour avoir un contrôle complet sur le processus de cuisson, le bandeau de commande en verre permet de commander l'extraction des vapeurs de cuisson par un seul bouton.

Spécifications techniques

| | | | |
|--|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Consommation énergétique annuelle (KWh/an) | 53.8 | Fréquence (Hz) | 50 |
| Classe d'efficacité énergétique* | A | Longueur du câble (m) | 1.1 |
| Efficacité fluidodynamique (FDE hotte) | 29.6 | Dimensions emballées HxLxP (mm) | 530x920x510 |
| Classe d'efficacité fluidodynamique | A | Poids brut/net (kg) | 21.4 / 17.7 |
| Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt | 36.140350877193 | Pays de fabrication | Italie |
| Classe d'efficacité lumineuse | A | Code EAN | 7332543731145 |
| Efficacité de filtration des graisses (%) | 55.1 | Product Partner Code | K - Customer Specific KRT |
| Classe d'efficacité de filtration des graisses | E | Filtre à charbon | ECFB02 |
| Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi | 280/570 | Filtre(s) à charbon | 2, Inclus |
| Débit d'air (m3/h) vitesse intensive | 700 | Livré | Avec fût |
| Niveau sonore (dB) mini/maxi | 52/66 | | |
| Niveau sonore (dB) vitesse intensive | 70 | | |
| Couleur | Noir | | |
| Dimensions H / L / P (mm) | 915min -1265maxi /800/372 | | |
| Diamètre de la buse (mm) | 150 | | |
| Puissance moteur absorbée (W) | 150 | | |
| Volts | 230-240 | | |

